

# 绍兴市中等专业学校扩建开办项目

## 寝室餐厅家具采购方案

### 一、必要性分析：

扩建工程已经完工，预计今年8月食堂宿舍楼将启用。为了保证教育教学的正常秩序，满足师生校园生活需要，计划采购床铺、柜子、餐桌等一批家具设备。

### 二、建设内容：

四人位餐桌 220 张；

双人叠铺 198 组，更衣柜（小）42 只，更衣柜（大）27 只，脸盆架 69 只。

### 三、组成清单与预算

#### 1.寝室餐厅家具采购项目



标段名称及数量 (详见招标文件)	预算金额或上限价(单位： 人民币元)	质保年限
餐厅餐桌	¥190000	10年
寝室床铺等	¥500000	10年



#### 2.采购方式：公开招投标


#### 3.资金来源：搬迁开办经费

#### 4.项目范围及要求

图片	规格	数量 (台 组)	参考 单价 (元)	金额 (元)	主要技术参数
----	----	----------------	-----------------	-----------	--------

	<p>1200*600 *760</p>	<p>220</p>	<p>860</p>	<p>189200</p>	<p>1、桌架采用优质 5*5, 304 不锈钢方管制作, 厚度达 2mm 以上, 经氩弧焊焊接成形, 焊点连续平整, 表面光滑无毛刺, 管壁无飞溅。</p> <p>2、桌面及座板基材采用优质桉木芯多层板, 桌面厚度达 25mm 及以上, 座板厚度达 12mm 及以上, 经高频热压多次成型。甲醛释放量达 E0 标准。</p> <p>3、桌面及座板布贴优质富美家面材, 防火耐磨。桌面采用优质 PVC 封边, 环保耐磨。座板采用透明油漆封边, 表面平整, 触感圆润光滑。</p> <p>4、优质 PVC 脚套, 嵌入式安装, 尺寸精密不易脱落。</p>
	<p>2000*1000</p>	<p>198</p>	<p>1400</p>	<p>277200</p>	<p>1、床脚、床挺采用上海宝钢或同档次优质冷轧钢板, 厚度达 2mm 以上, 一次性热压成形。立柱高 1950mm。</p> <p>2、侧梯采用上海宝钢或同档次镀锌方管制作, 壁厚达 1.5mm 及以上, 焊接成形, 铺设一体成型钢板楼梯板, 含防滑颗粒。各爬梯档高一致, 均匀分布。</p> <p>3、护栏、床底鞋架及蚊帐杆采用上海宝钢或同档次镀锌圆管制作, 壁厚达 1.2mm 及以上。上层护栏高 350mm。</p> <p>4、床架以卡扣方式连接。金属部件需磷酸洗、塑粉静电喷涂后经高温烤箱固化。塑粉环保无异味, 成形表面光滑无毛刺, 无漏喷、堆积、流疤。</p> <p>5、床板采用优质实木(杉木、松木)排骨架, 整扇装钉。铺板厚度达 15mm 及以上, 表面打磨光滑, 无毛刺、凹陷、补土。</p>

<p>(适用南面寝室)</p> 	<p>1800*550 *2000</p>	<p>42</p>	<p>3000</p>	<p>126000</p>	<p>1、基材主材选用千年舟、兔宝宝或同档次优质桉木芯多层板，含水率小于 15%，甲醛释放量达 E0 标准，板材厚度达 16mm 及以上。</p> <p>2、采用优质 PVC 封边，表面附着防氧化涂层，平整耐磨。经 EPA 布贴，填胶饱满、压合紧密、不易脱落。封边修整光滑，边角圆润无毛刺，色泽饱满。</p> <p>3、DTC 或同档次优质五金配件。连接件链接强度高，不易破损；优质阻尼铰链，开合安静，安全防夹手。</p> <p>4、面材采用优质帝龙三聚氰胺浸胶纸，纸面纹理清晰，胶膜硬度高。经耐磨、淋洗、日照测试，不易褪色。</p> <p>5、采用华润、立邦、多乐士等同级别油漆，经五底三面工艺，油漆表面硬度达 3H 等级。</p>
<p>(适用北面寝室)</p> 	<p>2400*550 *2000</p>	<p>27</p>	<p>3200</p>	<p>86400</p>	<p>1、基材主材选用千年舟、兔宝宝或同档次优质多层板，含水率小于 15%，甲醛释放量达 E0 标准，板材厚度达及 16mm 以上。</p> <p>2、采用优质 PVC 封边，表面附着防氧化涂层，平整耐磨。经 EPA 布贴，填胶饱满、压合紧密、不易脱落。封边修整光滑，边角圆润无毛刺，色泽饱满。</p> <p>3、DTC 或同档次优质五金配件。连接件链接强度高，不易破损；优质阻尼铰链，开合安静，安全防夹手。</p> <p>4、面材采用优质帝龙三聚氰胺浸胶纸，纸面纹理清晰，胶膜硬度高。经耐磨、淋洗、日照测试，不易褪色。</p> <p>5、采用华润、立邦、多乐士等同级别油漆，经五底三面工艺，</p>

					油漆表面硬度达 3H 等级。
	400*400* 1200	68	160	11040	<p>1、立柱采用优质 304 不锈钢圆管制作，直径达 18mm 及以上，管壁厚度达 1.0mm 及以上。</p> <p>2、层板采用优质 304 不锈钢圆管制作，主管直径达 16mm 及以上，副管直径达 12mm 及以上，管壁厚度达 1.0mm 及以上。</p> <p>3、脸盆架经氩弧焊焊接成形，焊点连续平整，表面光滑无毛刺，管壁无飞溅。</p> <p>4、优质 PVC 脚套，嵌入式安装，尺寸精密不易脱落。</p>
				689840	